

## Распределительные щитки FW с PE/N-клеммами. Степень защиты IP 43. Класс защиты II



### Распределительные щитки FW универсальные

- Для аппаратов до 125 А.
- Для открытой проводки, скрытой проводки или частично утопленного монтажа.
- Глубина 140 мм.

### Комплектный распределительный щит с дверью, несущим каркасом и крышкой для защиты от прикосновения.

- С клеммами QuickConnect.

- Кабельные вводы сделаны вверху и внизу.
- Цвет: RAL 9010 (белый).



FW63S

Наименование	Высота	Ширина	Число PE/N-клемм на панель	Число панелей	Число габаритных единиц	Кол. в упаковке	№ для заказа
<b>Распределительный щиток FW с PE/N-клеммами на панели П-образные планки 35 x 7,5 мм интервал 125 мм</b>	500	300	2 x 17	1	36	1	FW31S
		550	2 x 17	2	72	1	FW32S
		800	2 x 17	3	108	1	FW33S
		1050	2 x 17	4	144	1	FW34S
	650	300	2 x 22	1	48	1	FW41S
		550	2 x 22	2	96	1	FW42S
		800	2 x 22	3	144	1	FW43S
		1050	2 x 22	4	192	1	FW44S
	800	300	2 x 25	1	60	1	FW51S
		550	2 x 25	2	120	1	FW52S
		800	2 x 25	3	180	1	FW53S
		1050	2 x 25	4	240	1	FW54S
	950	300	2 x 25	1	72	1	FW61S
		550	2 x 25	2	144	1	FW62S
		800	2 x 25	3	216	1	FW63S
		1050	2 x 25	4	288	1	FW64S



UT44AN

### Разделительная перегородка, вертикальная

Для щитков высотой  
500 mm  
650 mm  
800 mm  
950 mm

1 UT44AN  
1 UT44BN  
1 UT44CN  
1 UT44DN



UT44EN

### Разделительная перегородка горизонтальная

Для панелей одной ширины

1 UT44EN

### Изолирующая проставка

Для изолированного монтажа профилированной П-образной планки 7,5 мм

25 U84T



FW63N

### Распределительный щиток FW с закрытой верхней крышкой для клеммных колодок 35 x 15 мм интервал 150 мм

800	550	2	72	1	FW52N
	800	3	108	1	FW53N
950	550	2	96	1	FW62N
	800	3	144	1	FW63N
	1050	4	192	1	FW64N

## Секционный распределительный щит FW скрытой установки с PE/N клеммами, степень защиты IP30, класс изоляции II, глубина 110 мм

### Секционный распределительный щит

Стандарты:  
EN 60439-3

- Для приборов до 125 A In
- Полностью укомплектованный щиток с дверцей, дин-рейками, защитными крышками.
- Клеммы PE/N системы QuickConnect
- Ввод кабеля сверху и снизу
- Плоская рамка
- Встроенный фиксатор для кабелей



FW43US1

Описание	Высота	Ширина	PE/N-клемм на секцию	Секций	Рядов	Модулей	К-во в упаковке	№ для заказа
<b>Щиток скрытой установки с PE/N клеммами на поле</b> Дин-рейка 35 x 7,5 мм Дистанция 125 мм	500	300	2 x 17	1	3	36	1	FW31US1
		550	2 x 17	2	3	72	1	FW32US1
		800	2 x 17	3	3	108	1	FW33US1
	650	300	2 x 22	1	4	48	1	FW41US1
		550	2 x 22	2	4	96	1	FW42US1
		800	2 x 22	3	4	144	1	FW43US1
	800	300	2 x 25	1	5	60	1	FW51US1
		550	2 x 25	2	5	120	1	FW52US1
		800	2 x 25	3	5	180	1	FW53US1
		1050	2 x 25	4	5	240	1	FW54US1
	950	300	2 x 25	1	6	72	1	FW61US1
		550	2 x 25	2	6	144	1	FW62US1
		800	2 x 25	3	6	216	1	FW63US1
		1050	2 x 25	4	6	288	1	FW64US1
	1100	300	2 x 25	1	7	84	1	FW71US1
		550	2 x 25	2	7	168	1	FW72US1
		800	2 x 25	3	7	252	1	FW73US1